



KÖK

Högpresterande Dekorativa Fogfria Golv för:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ✓ Kök | ✓ Kyl/Frys |
| ✓ Diskrum | ✓ Personalutrymmen |
| ✓ Förvaringsutrymmen | ✓ Lastbryggor |
| ✓ Varuintag | |

Välkommen till Flowcrete Sweden

Flowcrete Sweden är den främsta leverantören av fogfria industrigolv och designgolv på den skandinaviska och europeiska marknaden.

Vi tillhandahåller ett brett golvsortiment av skräddarsydda systemlösningar och ger varje kund, liten som stor en unik service. Via våra rekommenderade entreprenörer sköts även installationen. Tryggt och smidigt!

Flowcrites moderna golvbeläggningar och golvfärger för köksmiljöer är så mycket mer än bara ett golv. Estetik, funktion och slitstyrka står i fokus och utgör viktiga faktorer för helheten.

Våra massagolv är fogfria och därmed lättstädade vilket gör att de lämpar sig väl för miljöer med höga hygienkrav. Golvets egenskaper ger sammantaget en lösning som förutom att vara funktionell också är mycket ekonomisk.

Flowcrete använder jordens resurser ansvarsfullt i alla verksamheter för att säkerställa en mer positiv inverkan på byggbranschen och en grönare värld under våra fötter. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004

Lämpliga användningsområden



Kök, Diskrum



Kyl/Frys



Varuintag, Lastbryggor



Förvaringsutrymmen



Personalutrymmen



Beredningsrum

Det är dina behov som styr.

MOTTAGNINGSKÖK, CAFETERIOR ETC.

I ett mottagningskök som oftast är en mindre lokal lagas ingen mat från råvaror såsom kött, fisk, fågel och sås. Beredning av grönsaker tillåts och det brukar finnas möjlighet att koka ris, potatis och pasta.

Slitaget är mindre på golven och de städas oftast med manuella redskap. Golven kräver inte fullt så mycket halkskydd då ytorna är torrare och det förekommer mindre spill.

Halkskyddet anpassas genom kornstorlek på sanden, standardstorlek 8 i mottagningskök (Duracon BC, Peran STB Struktur (stl 5 Peran STB Compact)).

- Duracon BC
- Duracon TR
- Peran STB Compact
- Peran STB Struktur

TILLAGNINGSKÖK

I ett tillagningskök som oftast är en större lokal anrättas ex. kött, fisk och fågel. Även potatis, pasta, ris och sås kokas och grönsaker bereds i köket.

Ytorna behöver vara slitstarka, halkskyddade och ha större temperaturresistens då det förekommer mer spill och vatten.

Städning kan ske med t ex. högtryckstvätt och där behöver vara fall på golvet så vattnet kan rinna undan mot brunnarna.

Halkskydd anpassas genom kornstorlek på sanden, standardstorlek 7 i tillagningskök (Duracon BC, Deckshield ID, Peran STB Struktur).

- Deckshield ID
- Duracon BC
- Duracon BC HR
- Peran STB Struktur
- Flowcrete SR
- Flowcrete RT

* Vid renovering av kök tag kontakt med oss då behoven ser väldigt olika ut jämfört med ett nyproducerat kök som denna broschyr främst avser och även för djupare teknisk information!

Epoxibeläggningar

Våra epoxisystem består av en härdplast som är anpassningsbar till olika applikationer. Det är dina behov som styr. Beläggningen kan kombineras med olika kvaliteter av pigment och sand. På så vis får man fram den optimala kombinationen av önskvärda egenskaper, t ex. ytfinish, kemikalieresistens, slitstyrka, städbarhet, halkskydd eller visuella effekter. Epoxi har en hög resistens mot alkaliska medel men även mot vissa lösningsmedel och oljor. Epoxibeläggningar är på större ytor det mest ekonomiska alternativet och en så gott som luktfri applikation. Ex. Peran STB Compact och Peran STB Struktur.

Akrylbeläggningar

Fördelen med akryl för golvläggning är att det härdar snabbt även vid så låga temperaturer som ned till 0°C. Detta betyder att det färdiga golvet kan belastas redan efter några få timmar. Duracon® systemen från Flowcrete är fogfria med hög yttäthet som ger stora hygieniska och miljömässiga fördelar. Beläggningarna finns i en harmoniserad färgskala som skapar en vacker och trivsamt miljö. Akrylen är mångsidig och kostnadseffektiv på mindre ytor. Akryl har en något bättre resistens mot syror jämfört med epoxi. Kan appliceras ner till 0°C. Ex. Duracon BC, Duracon BC HR och Duracon TR.

Polyuretanbeläggningar

Fördelen med polyuretan för fogfria golv är en utmärkt kombination av hårdhet, flexibilitet och reptålighet. Polyuretan används framförallt på ytor där man behöver flexibla beläggningar eller där man rengör med ånga och hett vatten. Polyuretanen har god beständighet mot längre kontakt med lösningsmedel samt god beständighet mot blekmedel och alikaliska medel och är en så gott som luktfri applikation. Ex. Deckshield ID, Flowcrete RT och Flowcrete SR.



Teknisk information

För komplett teknisk data, kontakta Flowcrete Sverige alternativt gå in på www.flowcrete.se

Kemikalieresistenslista finns att beställa separat.

Golv System:	Duracon® BC	Duracon® TR	Peran STB Compact	Peran STB Struktur	Deckshield ID	Duracon® BC HR	Flowcrete RT	Flowcrete SR
Tjocklek Mottagningskök Minimum:	ca 3 mm	ca 3 mm	ca 3 mm	ca 3 mm	-	-	-	-
Tjocklek Tillagningskök Minimum:	ca 4 mm	ca 4 mm	ca 4 mm	ca 4 mm	ca 4 mm	ca 5-6 mm	ca 6/9 mm	ca 6 mm
Glans:	Halvmatt	Halvmatt	Blank	Blank	Blank	Halvmatt	Matt	Matt
Kulör:	Melerad	Melerad	Melerad	Melerad	Enfärgad	Melerad	Enfärgad	Enfärgad
Halkskydd:	Medel/Max	Minimum	Minimum	Medel/Max	Medel/Max	Medel/Max	Medel	Medel/Max
Vatten-täthet:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UV beständighet:	God	God	Går att få	Går att få	Går att få	God	-	-
Flexibilitet:	Beror på uppbyggnad	Beror på uppbyggnad	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej
Temperatur-resistens:	Upp till 60°C	Upp till 60°C	Upp till 50°C	Upp till 50°C	Upp till 70°C	Upp till 70°C	Upp till 105/120°C	Upp till 70/90°C
Underlag:	Betong alt. industri-avjämnings-massa	Betong alt. industri-avjämnings-massa	Betong alt. industri-avjämnings-massa	Betong alt. industri-avjämnings-massa	Betong alt. industri-avjämnings-massa	Betong alt. industri-avjämnings-massa	Betong	Betong

MOTTAGNINGSKÖK, CAFETERIOR ETC.

I ett mottagningskök som oftast är en mindre lokal lagas ingen mat från råvaror såsom kött, fisk, fågel och sås. Beredning av grönsaker tillåts och det brukar finnas möjlighet att koka ris, potatis och pasta.

Slitaget är mindre på golven och de städas oftast med manuella redskap. Golven kräver inte fullt så mycket halkskydd då ytorna är torrare och det förekommer mindre spill.

Halkskyddet anpassas genom kornstorlek på sanden, standardstorlek 8 i mottagningskök (Duracon BC, Peran STB Struktur (stl 5 Peran STB Compact)).

Föreskrivningstext

Produkt:

T ex. Duracon BC, Duracon TR, Peran STB Compact, Peran STB Struktur

Tjocklek:

Minimum 3 mm

Färg:

T ex. Grey 61 7/8 (Duracon BC), Yellow 51 7/8(Duracon TR), Yellow 5400(Peran STB Compact), Red 8500(Peran STB Struktur)

Krav på underlag:

Betong eller industriavjämningsmassa skall ha en draghållfasthet i ytskiktet på minst 1,5 MPa. Det skall vara fritt från cementshud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93 % RF samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma.

Brunnar skall vara avsedda för plastmassa. Socklar och hålkäl enligt leverantörens lägganingsanvisningar och branschrekommendationer. Under fast inredning skall det vara en mer lättstädad yta, detta kan man åstadkomma med en extra topplackning. Halkskyddet kan anpassas genom kornstorlek på sanden. Standardstorlek 8 i mottagningskök (Duracon BC, Peran STB Struktur).

Förarbete och applicering skall utföras av Flowcrete rekommenderad entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring och enligt våra lägganingsanvisningar samt SVEFFs branschrekommendationer.

Läs mer på www.flowcrete.se/media/250990/Detaljanslutning_version2.1.pdf

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige, tel: 0435-40 01 10

Flowcretes rengöringsprogram har valts utifrån de speciella krav som ställs i de miljöer våra golv installeras i. Detta betyder att vårt rengöringsprogram är speciellt anpassat för ytor som utsätts för hårdare slitage såsom golv i storkök och ytor däromkring.



Flowcrete Grasset, 10 liter

Rengöringsmedel med hög fettlösande effekt. Perfekt till storkök.



Duracon® BC

En akrylbaserad golvbeläggning där olika grader av halkskydd kan erhållas. Används där lätt till medium mekanisk belastning förekommer.

- + Snabb installation, inom 1 dygn på mindre ytor
- + Lätt att städa och underhålla
- + Slitstark yta - lång livslängd
- + Olika grader av halkskydd kan erhållas
- + Bra UV-stabilitet



Grey 61 7/8



Grey 8100



Grey 8600



Grey 8120



Grey 8770



Yellow 51 7/8



Yellow 8400



Green 8300



Blue 8200



Red 8500



Duracon® TR

En akrylbaserad golvbeläggning där olika grader av halkskydd kan erhållas. Används där medel till tung mekanisk belastning förekommer.

- + Snabb installation, inom 1 dygn på mindre ytor
- + Lätt att städa och underhålla
- + Slitstark yta - lång livslängd
- + Olika grader av halkskydd kan erhållas
- + Bra UV-stabilitet



Grey 61 7/8



Grey 8100



Grey 8600



Grey 8120



Grey 8770



Yellow 51 7/8



Yellow 8400



Green 8300



Blue 8200



Red 8500

MOTTAGNINGSKÖK, CAFETERIOR ETC.



Peran STB Compact

En sandbeläggning av två-komponents epoxi och polyuretaninfärgad sand. Lämplig i både torra och våta miljöer med tung belastning och krav på hög slitstyrka och slagtålighet.

- + Hög reptålighet
- + Hög kemikalieresistens
- + Vattentätt system, tål kraftfulla rengöringsmetoder
- + Ger en slitstark yta för rullande trafik
- + Bra halkskydd



Grey 5100



Grey 5600



Grey 5120



Grey 5770



Green 5300



Blue 5200



Yellow 5400



Red 5500



Peran STB Struktur

En sandbeläggning av två-komponents epoxi och polyuretaninfärgad sand. Väljs när en extra kraftig halkskyddsstruktur önskas. Lämplig i både torra och våta miljöer med tung belastning, krav på hög slitstyrka och slagtålighet. Mycket bra halkskydd!

- + Hög reptålighet
- + Hög slitstyrka
- + Hög kemikalieresistens
- + Vattentätt system, tål kraftfulla rengöringsmetoder



Grey 8100



Grey 8600



Grey 8120



Grey 8770



Green 8300



Blue 8200



Yellow 8400



Red 8500

TILLAGNINGSKÖK

I ett tillagningskök som oftast är en större lokal anrättas ex. kött, fisk och fågel. Även potatis, pasta, ris och sås kokas och grönsaker bereds i köket.

Ytorna behöver vara slitstarka, halkskyddade och ha större temperaturrestans då det förekommer mer spill och vatten. Städning kan ske med t ex. högtryckstvätt och där behöver vara fall på golvet så vattnet kan rinna undan mot brunnarna.

Halkskydd anpassas genom kornstorlek på sanden, standardstorlek 7 i tillagningskök (Duracon BC, Deckshield ID, Peran STB Struktur).

Föreskrivningstext

Produkt:

T ex. Deckshield ID, Duracon BC, Duracon BC HR, Peran STB Struktur

Tjocklek:

Minimum 4 mm

Färg:

T ex. Arabian Yellow 354(Deckshield ID), Grey 61 7/8(Duracon BC), Yellow 51 7/8(Duracon BC HR), Red 7500(Peran STB Struktur)

Krav på underlag:

Betong eller industriavjämningsmassa skall ha en draghållfasthet i ytskiktet på minst 1,8 MPa. Det skall vara fritt från cementhud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93 % RF samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma.

Brunnar skall vara avsedda för plastmassa och kokgrytans storlek alt. att kokgrytan har direktkoppling till avlopp. Socklar och halköl enligt leverantörens lägningsanvisningar och branschrekommendationer. Under fast inredning skall det vara en mer lättstädad yta, detta kan man åstadkomma med en extra topplackning. Halkskydd kan anpassas genom kornstorlek på sanden. Standardstorlek 7 i tillagningskök (Duracon BC, Deckshield ID, Peran STB Struktur).

Förarbete och applicering skall utföras av Flowcrete rekommenderad entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring och enligt våra lägningsanvisningar samt SVEFFs branschrekommendationer.

Läs mer på www.flowcrete.se/media/250990/Detaljanslutning_version2.1.pdf

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige, tel: 0435-40 01 10

Flowcretes rengöringsprogram har valts utifrån de speciella krav som ställs i de miljöer våra golv installeras i. Detta betyder att vårt rengöringsprogram är speciellt anpassat för ytor som utsätts för hårdare slitage såsom golv i storkök och ytor däromkring.



Flowcrete Grasset, 10 liter

Rengöringsmedel med hög fettlösande effekt. Perfekt till storkök.

TILLAGNINGSKÖK



Deckshield ID

En flexibel polyuretanbaserad beläggning. Med Deckshield ID erhålls en enfärgad, spricköverbrygande och vattentät slityta. Lämplig för både torra och våta miljöer med tung belastning och krav på hög slitstyrka.

- + Slitstark – lång livslängd
- + Halksäker
- + Mycket bra vidhäftning
- + Vattentät och flexibel
- + EN 1504-2 godkänd



Arabian Yellow 354



Forest Green 754



Traffic Blue 466



Dark Grey 281



Tile Red 637



Traffic Purple



Mid Grey 280



Duracon® BC

En akrylbaserad golvbeläggning där olika grader av halkskydd kan erhållas. Används där lätt till medium mekanisk belastning förekommer.

- + Snabb installation, inom 1 dygn på mindre ytor
- + Lätt att städa och underhålla
- + Slitstark yta - lång livslängd
- + Olika grader av halkskydd kan erhållas
- + Bra UV-stabilitet



Grey 61 7/8



Grey 7100



Grey 7600



Grey 7120



Grey 7770



Yellow 51 7/8



Yellow 7400



Green 7300



Blue 7200



Red 7500



Duracon® BC HR

En akrylbaserad golvbeläggning där olika grader av halkskydd kan erhållas. Främst avsett för ytor där varmvatten förekommer, i kombination med begränsad mekanisk påfrestning. Bra UV-stabilitet.

- + Tål varmvatten bättre än Duracon® BC
- + Snabb installation, inom 1 dygn på mindre ytor
- + Slitstark yta - lång livslängd
- + Olika grader av halkskydd kan erhållas



Grey 61 7/8



Grey 7100



Grey 7600



Grey 7120



Grey 7770




Yellow 51 7/8



Yellow 7400



Green 7300



Blue 7200



Red 7500



Peran STB Struktur

En sandbeläggning av två-komponents epoxi och polyuretaninfärgad sand och väljs när en extra kraftig halkskyddsstruktur önskas. Lämplig i både torra och våta miljöer med tung belastning, krav på hög slitstyrka och slagtlåghet.

- + Hög reptålighet
- + Hög slitstyrka
- + Hög kemikalieresistens
- + Vattentätt system, tål kraftfulla rengöringsmetoder



Grey 7100



Grey 7600



Grey 7120



Grey 7770



Green 7300



Blue 7200



Yellow 7400



Red 7500

TILLAGNINGSKÖK VID HÖGA TEMPERATURER

I ett tillagningskök som oftast är en större lokal anrättas ex. kött, fisk och fågel. Även potatis, pasta, ris och sås kokas och grönsaker bereds i köket.

Ytorna behöver vara slitstarka, halkskyddade och ha större temperaturrestans då det förekommer mer spill och vatten. Städning kan ske med t ex. högtryckstvätt och där behöver vara fall på golvet så vattnet kan rinna undan mot brunnarna.

Halkskydd anpassas genom kornstorlek på sanden, standardstorlek 7 i tillagningskök.

Föreskrivningstext

Produkt:

T ex. Flowcrete RT, Flowcrete SR (dessa två kan kombineras ihop med övriga produkter för tillagningskök, Duracon BC, Deckshield ID, Peran STB Struktur)

Tjocklek:

Minimum 6 mm

Färg:

T ex. Dark Green(Flowcrete RT), Ochre(Flowcrete SR)

Krav på underlag:

Betong (OBS! ej industriavjämningsmassa) skall ha en draghållfasthet i ytskiktet på minst 1,8 MPa. Det skall vara fritt från cementhud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93 % RF. Ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma.

Brunnar skall vara avsedda för plastmassa och kokgrytans storlek alt. att kokgrytan har direktkoppling till avlopp. Socklar och hålkäl enligt leverantörens lägningsanvisningar och branschrekommendationer. Under fast inredning skall det vara en mer lättstädad yta, detta kan man åstadkomma med en extra topplackning.

Förarbete och applicering skall utföras av Flowcrete rekommenderad entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring och enligt våra lägningsanvisningar samt SVEFFs branschrekommendationer.

Läs mer på www.flowcrete.se/media/250990/Detaljanslutning_version2.1.pdf

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige, tel: 0435-40 01 10

Flowcretes rengöringsprogram har valts utifrån de speciella krav som ställs i de miljöer våra golv installeras i. Detta betyder att vårt rengöringsprogram är speciellt anpassat för ytor som utsätts för hårdare slitage såsom golv i storkök och ytor däromkring.



Flowcrete Grasset, 10 liter

Rengöringsmedel med hög fettlösande effekt. Perfekt till storkök.



Flowcrete RT

Ett polyuretanbaserat fyr-komponents system för golvbeläggning. Speciellt utvecklat för användning inom livsmedelsindustrin till ytor som kräver hög kemikalieresistens och som utsätts för hett vatten och ångtvätt. Funktionsgolv.

- + Hög termisk resistens
 - vid tjocklek 6 mm, kontinuerlig torr belastning 70°C samt tillfällig våt belastning upp till 95°C
 - vid tjocklek 9 mm, kontinuerlig torr belastning 105°C samt tillfällig våt belastning upp till 120°C
- + Snabb installation på mindre ytor
- + Mycket god kemisk resistens
- + Tål mycket höga mekaniska belastningar
- + Bra halkskyddsegenskaper
- + Bra alternativ till dyrare syraresistent klinker



Red



Mustard



Dark Green



Ochre



Mid Grey



Cream



Flowcrete SR

En polyuretanbaserad beläggning som tål hög termisk, kemisk och mekanisk belastning. Har en strukturerad ytfinish och är utvecklat för användning inom livsmedelsindustrin. Funktionsgolv.

- + Hög termisk resistens
 - kontinuerlig torr belastning 70°C samt tillfällig våt belastning upp till 90°C
- + Mycket god kemisk resistens
- + Bra alternativ till dyrare syraresistent klinker
- + Halkskyddad yta



Red



Mustard



Dark Green



Ochre



Mid Grey



Cream

VÄGG-/TAK

Tak och i synnerhet väggar i köksmiljön behöver en lättstädad yta som tål kraftfulla rengöringsmetoder. Peran WW kan enkelt förstärkas med glasfiberväv för ökad tålighet. Väggar och tak bör ha minimalt med skarvar och fogar för en hygienisk miljö. Dessa produkter ger en snabb samt ekonomisk installation.

Föreskrivningstext

Produkt:

T ex. Peran WW, Perginol

Tjocklek:

Peran WW min. 0,3 mm, Perginol min. 1 mm

Färg:

T ex. Ice Blue 413(Peran WW), Grey 1114(Perginol)

Krav på underlag:

Betong, skivor och våtrumsspackel skall svara mot kraven i lokalen. Peran WW kan enkelt förstärkas med glasfiberväv för ökad tålighet.

Applicering skall utföras av oss rekommenderad entreprenör med dokumenterad kvalitets-säkring och enligt leverantörens anvisningar samt SVEFFs branschrekommendationer.

Läs mer på www.flowcrete.se/media/250990/Detaljanslutning_version2.1.pdf

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige, tel: 0435-40 01 10

Flowcretes rengöringsprogram har valts utifrån de speciella krav som ställs i de miljöer våra golv installeras i. Detta betyder att vårt rengöringsprogram är speciellt anpassat för ytor som utsätts för hårdare slitage såsom golv i storkök och ytor däromkring.



Flowcrete Grasset, 10 liter


Rengöringsmedel med hög fettlösande effekt. Perfekt till storkök.




Peran WW

Ett två-komponents vattenspädbart enfärgat epoxi-system. Systemet är lämpligt för väggar och tak inomhus i våta miljöer med höga krav på slitstyrka och hygien, samt i miljöer som utsätts för kraftfulla rengöringsmetoder.


- + Lätt att applicera
- + Vattentätt
- + Hög resistens mot kemikalier och nötning
- + Lättstädad och hygienisk




Ice Blue 412



Polar Green 713



Vanilla Yellow 323



Magnolia 302



Silver Grey 204



White 050



Perginol® Vagg

Ett två-komponents epoxisystem med dekorflingor. Systemet är lämpligt där det fordras en nötnings-resistent yta som är lätt att rengöra, t ex väggar i dusch- och omklädningsrum samt väggar i våt miljö med höga krav på städbarhet och hygien.

- + Vattentätt
- + Hög resistens mot kemikalier och nötning
- + Lättstädat och hygieniskt



Grey 1114



Green 3113



Grey 1115



Red 5114



Blue 2113



Yellow 4113



Flowcrete Group

Flowcrete Group Ltd is the world's leading specialist in seamless resin flooring, screeds and other coating technologies, with operations across five continents.

Flowcrete Europe

Baltic States	+37 1 2864 4666	latvia@flowcrete.com
Bulgaria	+359 898 61 58 31	bulgaria@flowcrete.com
Denmark	+46 435 40 01 10	denmark@flowcrete.com
France	+33 1 60 61 74 42	france@flowcrete.com
Germany	+49 6119 016645	germany@flowcrete.com
Italy	+39 339 4853258	italy@flowcrete.com
Norway	+47 64 86 08 30	norway@flowcrete.com
Poland	+48 22 879 89 07	poland@flowcrete.com
Romania	+40 37 400 80 78	romania@flowcrete.com
Russia	+7 495 645 83 18	rus@flowcrete.com
Spain	+34 937 07 0872	spain@flowcrete.com
Sweden	+46 435 40 01 10	sweden@flowcrete.com
Turkey	+90 532 416 66 52	turkey@flowcrete.com
UK	+44 1270 753 000	uk@flowcrete.com

Flowcrete International

Australia	+61 7 3205 7115	australia@flowcrete.com
China	+86 10 8472 1912	china@flowcrete.com
Hong Kong	+852 2795 0478	hongkong@flowcrete.com
India	+91 44 4202 9831	india@flowcrete.com
Indonesia	+62 21 252 3201	indonesia@flowcrete.com
Malaysia	+60 3 6277 9575	malaysia@flowcrete.com
Singapore	+65 6848 7162	singapore@flowcrete.com
South Africa	+27 31 461 3411	southafrica@flowcrete.com
Thailand	+66 2539 3424	thailand@flowcrete.com
UAE	+971 4 886 4728	uae@flowcrete.com
Vietnam	+84 8 3821 6561	vietnam@flowcrete.com

Flowcrete Americas

Brazil	+55 11 3230 1107	brazil@flowcrete.com
Canada	+1 800 218 1850	canada@flowcrete.com
Chile	+56 2 2938 1962	chile@flowcrete.com
Colombia	+57 1 381 9254	colombia@flowcrete.com
Mexico	+1 800 099 0468	mexico@flowcrete.com
USA	+1 936 539 6700	usa@flowcrete.com

* Flowcrete reserverar sig för eventuella tryckfel i den här trycksaken. Kontakta oss om vid eventuella frågor. Fotografier och färger kan avvika något mot verkligheten och ska därför inte användas för färgmatchning. Alla bilder är representativa och behöver inte motsvara exakt produkt.